

PRAKTISCHE INFORMATIE:

1. Je aanvraag

Wanneer er op het grondgebied Bilzen openbare riolering in de straat ligt, moeten alle huishoudens hun afvalwater hierop aansluiten.

Heb je een aansluiting nodig? Dat gebeurt in volgende stappen:

- Vraag een aansluiting riolering aan via de website van de stad Bilzen-Hoeselt.
- Medewerkers van stad komen, na afspraak, langs om de afvoersituatie en opties tot aansluiten te bekijken. De bouwheer/architect dient met deze bepalingen rekening te houden voor de realisatie van de riolaansluitingen. Hierna ken je ook de concrete prijs voor de aansluiting.
- Na betaling van de offerte dient de klant zelf een afspraak te maken met de dienst wegen voor het vastleggen van de realisatie van de huisaansluiting. De huisaansluiting wordt ten vroegste 6-8 weken na het plaatsbezoek met de klant uitgevoerd.
- De medewerkers van de stad voeren alle nodige werken uit op het openbare domein met inbegrip van het plaatsen van de huisaansluitputjes.
- Het perceel dient voor de uitvoering van de huisaansluiting op de afgesproken datum vrij van obstakels te zijn.
- Indien de bouwheer of zijn vertegenwoordiger niet op het afgesproken tijdstip voor de bepaling van de riolaansluiting aanwezig is, zonder voorafgaandelijke verwittiging, dan zal een vergoeding 'nutteloze verplaatsing' in rekening worden gebracht ten laste van de bouwheer.
- Indien de voorbereidende werken niet of niet op afdoende wijze werden uitgevoerd dan zal een vergoeding 'nutteloze verplaatsing' in rekening worden gebracht ten laste van de bouwheer.
- Je staat zelf in voor de werken tot aan de grens van jouw perceel met het openbare domein.
- Wanneer het risico bestaat dat afvalwater uit het openbare riool terugstroomt naar de huisriool, moet je voorzorgsmaatregelen nemen op eigen terrein. Dit kan bijvoorbeeld door een pomp of een terugslagklep te installeren.
- De klant neemt verder kennis van de 'Algemene Voorwaarden voor de aanleg riolering' die terug te vinden zijn op de website van de stad Bilzen-Hoeselt.

2. Hoe sluit ik mijn woning aan op de openbare riolering?

De buizen voor afvoer van afvalwater worden uitgevoerd in roodbruine kleur, de buizen voor de afvoer van niet-verontreinigd hemelwater in grijze kleur.

Het huisaansluitputje wordt indien mogelijk op een diepte van 80 cm geplaatst ten opzichte van het straatniveau. Indien kruising met belangrijke nutsleidingen en/of de diepteligging van de bestaande riolering waarop aangesloten dient te worden deze diepte niet toelaat, zal de aansluiting op maximale haalbare diepte worden aangelegd. Indien bij de heraansluiting van een bestaande Privéwaterafvoer in het kader van een rioleringsproject de gevraagde diepte van de heraansluiting meer dan 1,30 m bedraagt, zal door de stad onderzocht worden of dit mogelijk is. Indien deze niet toegestaan wordt, dient de klant de privéwaterafvoer aan te passen. De aansluitingsdiameter van de privéwaterafvoer bedraagt standaard voor een vuilwaterhuisaansluiting (DWA) 125 mm en voor een

regenwaterhuisaansluiting (RWA) 160 mm voor een particuliere woning. Een grotere diameter is enkel mogelijk voor aangesloten oppervlakten groter dan 1.000 m² en/of op vraag van de Klant. Dit wordt door de stad enkel schriftelijk toegestaan.

Het huisaansluitputje wordt voorzien op privé-eigendom op ongeveer 1 m afstand van de grens met het openbaar domein. Indien de bouwlijn gelijk is aan de grens met het openbaar domein worden de huisaansluitputjes op openbaar domein geplaatst en worden de huisaansluitingen aangelegd tot aan de grens met het openbaar domein waarop de Klant kan aansluiten met de Privéwaterafvoer.

De stad plaatst bij elke woning twee aansluitputjes: één voor afvalwater en één voor regenwater. Leggen we enkel een riolering voor afvalwater in je straat, dan plaatsen we slechts één aansluitputje. Je brengt al je afvoerbuizen rond je woning samen tot twee leidingen: één voor afvalwater en één voor regenwater.

Het huisaansluitputje wordt voorzien op privé-eigendom op ongeveer 1 m afstand van de grens met het openbaar domein. Indien de bouwlijn gelijk is aan de grens met het openbaar domein worden de huisaansluitputjes op openbaar domein geplaatst en worden de

Huisaansluitingen aangelegd tot aan de grens met het openbaar domein waarop de klant kan aansluiten met de privéwaterafvoer. Indien de privéwaterafvoer via een ander perceel dient aangelegd te worden om aan te sluiten op het openbaar rioleringsnetwerk, zal het huisaansluitputje zo dicht mogelijk bij het openbaar domein geplaatst worden waarin het openbaar rioleringsnetwerk is gelegen. Het schriftelijk akkoord van de eigenaar van het andere perceel dient door de klant geleverd te worden aan de stad Bilzen-Hoeselt.

In alle gevallen maakt het huisaansluitputje integraal deel uit van de Huisaansluiting en blijft bijgevolg eigendom van de stad Bilzen-Hoeselt.

Het huisaansluitputje wordt voorzien van een ophoogstuk met gietijzeren deksel waarop de inscriptie voor "vuilwater" of "DWA" voor afvalwater en "regenwater" of "RWA" voor niet-verontreinigd hemelwater zijn aangebracht.

De klant of titularis staat in voor het beheer op zorgvuldige wijze van het huisaansluitputje en voor herstelling of vervanging bij diefstal of beschadiging ingevolge een aantoonbare fout van de Klant. De Klant wordt geen eigenaar van het huisaansluitputje noch van de Huisaansluiting zelf en doet zoveel als nodig formeel afstand van zijn recht op natrekking. Het ophoogstuk met gietijzeren deksel moet zichtbaar blijven. Het is niet toegestaan deze af te dekken met grond of een verharding. De Klant mag de huisaansluitputjes afwerken tot op het afgewerkte niveau van zijn terrein nadat de aansluiting van de privéwaterafvoer hierop is gerealiseerd.

3. Wanneer kan ik zelf beginnen?

Je wacht best tot de stad Bilzen-Hoeselt de aansluitputjes heeft geplaatst. Zo weet je meteen hoe diep je de afvoerbuizen in de grond mag steken. Je sluit je buizen aan op de aansluitmof onderaan het aansluitputje. Het is niet toegestaan om op de opstaande schacht (bovenzijde huisaansluitputje) van het putje aan te sluiten.

Is je woning momenteel al aangesloten op de riolering en wil je al aan de slag gaan, breng dan de gescheiden afvoeren van je afval- en regenwater apart tot aan je bestaande

aansluiting aan de straatkant. Net voor de aansluiting breng je het regen- en afvalwater samen tot één leiding met een Y- verbindingsmof. Zodra de nieuwe riolering is aangelegd in de straat, verwijderen we de Y-mof en sluiten we de afvoeren van het regen- en afvalwater aan op het juiste putje.

4. Welke buizen moet ik gebruiken?

Gebruik voor je afvalwater oranje of bruine buizen met een diameter van minimaal 110 mm. Voor regenwater neem je grijze buizen met een diameter van 110 mm of 125 mm. Je vindt deze buizen in de gespecialiseerde handel en in de meeste doe-het-zelfzaken. Het aansluitpunt aan de aansluitputjes heeft een diameter van 125 mm voor afvalwater en 160 mm voor regenwater. Gebruik je afwijkende maten, vergeet dan geen verloopstuk zodat je afvoerbuizen mooi aansluiten. Je kiest best buizen met een sterkteklasse SN 4 tot en met SN 8. Het label BENOR op de buis vertelt je dat je een kwaliteitsvolle en correcte buis hebt.

5. Tips

- Doe je aanvraag van je huisaansluiting op tijd!
- Maak in je afvoerbuizen voor afvalwater geen bochten van 90° maar gebruik twee bochtstukken van 45°. Zo vermijd je verstoppingen.
- Leg je leidingen voor afvalwater onder een helling van 10mm/m. Zo vermijd je dat deze dichtslibben. In zeer uitzonderlijke gevallen kan een helling van 1 à 2 mm/m een oplossing bieden, vooral wanneer het hoogteverschil tussen de woning en het aansluitputje te klein is.
- Dam de grond rond nieuwe aangelegde afvoerleidingen voldoende aan om te vermijden dat de leidingen later niet verzakken.
- Voorzie voldoende controleputjes. Zorg ervoor dat deze goed bereikbaar zijn en voldoende belasting aankunnen als er over gereden wordt. Plaats op alle leidingen in je (kruip)kelder een Y-verbindingsmof met schroefdop.
- Vast afval kan voor verstoppingen zorgen, zowel in het rioolstelsel als bij je thuis. Spoel luiers, vochtige doekjes, condooms, maandverband, tampons en etensresten nooit door het toilet. Dat kan u en de stad Bilzen-Hoeselt veel leed besparen.
- Voor bijkomende informatie kan je steeds terecht bij de dienst wegen via wegen@bilzenhoeselt.be of via telefoon op het nummer 089/39 75 60.